

FDV dokument

Stålhallen Eli

Art.nr. 19722



Produktspesifikasjon

Produkt	Stålhall Eli, byggesett model SS-150906	
Produktbeskrivelse	Enetasjes stålbygg med isolert leddport i front. Varmgalvanisert rammeverk med elforsinket lakkerte stålplater i vegger og i tak. Varmforsinkede stålprodukt regnes for vedlikeholdsfrie. Kan i henhold til NS-EN ISO 1461 utbedres ved overflate skaller eller ubelagte felt mindre enn 10 cm	
Produsent	Sunny Season	
Bruk	En robust hall som kan brukes til mange formål. Hallen kommer som et selvbyggesett og leveres i to kolli. Platene festes med selvborende skruer direkte til takbjelkene på tak, og i veggens langsgående avstivere (rammeverket). Kan festes med jordbolter på asfalt. Tåler 150 kg snø vekt pr.kvm.	
Montering		
Tekniske data	Mål	9x15m
	Gesimshøyde	3,0 m
	Mønehøyde	6,3 m
	Port	4,25x4,0 m
	Materiale	Galvanisert stålramme med stålplater på tak 0,6 mm og vegg 0,5 mm.
	Farge	Grå utside og hvit innside

Drift

Ettersyn	Kontroller for skader eller korrosjon etter montering. Årlig sjekk av overflater. Korrosjon skade i overflater repareres med Zink spray.
----------	--

Vedlikehold

Forventet levetid	Stål har lang levetid (opptil 100 år), forutsatt at det ikke påføres skade eller utsettes for unormale forhold.
Reparasjoner	Ved påbegynt rustskade pusses området rent og påføres rust stopp og ny galvanisering (Zinkspray)
Deponering	Stål er miljøvennlig, og kan gjenvinnes og brukes på nytt. Leveres miljøstasjon for avfall ihht. NS9431.



