

wee.no

LONKING LG15B

Motvektstruck med friløftsmast


Art.nr. 26307



Løftehøyde
4500mm



Løftekapasitet
1500 kg



Lastesenter
500mm



Batteri
48V/420Ah

wee.no

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden
52 77 01 11 | post@wee.no
Org. nr.: 970 998 136

Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Kode	Data
Identifikasjon	Produsent		Lonking
	Modell		LG15BVI
	Motor		Elektrisk
	Kapasitet	Q	1500 kg
Dimensjoner	Lastesenter	J	500 mm
	Standard maksimal høyde / med ZSM450 mast		4030 / 5530 mm
	Standard maksimal løftehøyde / med ZSM450 mast	h1	3000 / 4500 mm
	Maksimal høyde til truck med hytte	h4	2140 mm
	Lengde (med gafler)	L1	3112 mm
	Akselavstand	L2	1380 mm
	Overheng foran	L3	392 mm
	Overheng bak	L4	290 mm
	Minste bakkekling (ramme/mast)	m1/m2	90/95 mm
	Bredde	W1	1086 mm
	Justeringsområde for gafler (utside)		200-970 mm
	Gafler dimensjon		1200x120x40 mm
	Sporvidde foran	S	910 mm
	Sporvidde bak	P	920 mm
	Minste svingradius	R1	1800 mm
	Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående		3409 mm
	Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs		3591 mm
Dekk	Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)		X=2/2
	Dekktype		Pneumatisk (luftfylte)
	Dekk dimensjon, foran		6.00-9-10PR
Andre detaljer	Dekk dimensjon, bak		16x6-8-10PR
	Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)		13/12 km/t
	Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)		500/350 mm/s
	Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet)		Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s
	Maksimal stigning (lastet/ulastet)		15%
	Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)		3050 kg
	Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)		4008/542 kg
	Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)		1555/1495 kg
	Drivmotor		8,2 kW
	Løftemotor		10,6 kW
Mast	Batteri (spenning/kapasitet)		48V/420Ah
	Modell		ZSM450
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Løftekapasitet (J=500mm)	Q	1400 kg
	Masthøyde (nedsenket)	h2	2080 mm
	Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret	h3	1559/1075 mm
Tilt av mast (α/β)		6/5°	

