

**wee.no**

# LONKING LG35B

Motvektstruck med friløftsmast


Art.nr. 26309



Løftehøyde  
4500mm



Løftekapasitet  
3500 kg



Lastesenter  
500mm



Batteri  
48V/700Ah

**wee.no**

Frakkagjerdveien 127, 5563 Førresfjorden  
52 77 01 11 | post@wee.no  
Org. nr.: 970 998 136

## Spesifikasjoner

	Beskrivelse	Kode	Data
Identifikasjon	Produsent		Lonking
	Modell		LG35BVI
	Motor		Elektrisk
	Kapasitet	Q	3500 kg
Dimensjoner	Lastesenter	J	500 mm
	Standard maksimal høyde / med ZSM450 mast		4210 / 5710 mm
	Standard maksimal løftehøyde / med ZSM450 mast	h1	3000 / 4500 mm
	Maksimal høyde til truck med hytte	h4	2201 mm
	Lengde (med gafler)	L1	3720 mm
	Akselavstand	L2	1685 mm
	Overheng foran	L3	488 mm
	Overheng bak	L4	348 mm
	Minste bakkekling (ramme/mast)	m1/m2	125/135 mm
	Bredde	W1	1238 mm
	Justeringsområde for gafler (utside)		250-1100 mm
	Gafler dimensjon		1200x120x40 mm
	Sporvidde foran	S	1000 mm
	Sporvidde bak	P	950 mm
	Minste svingradius	R1	2270 mm
	Minimum gangbredde for palle 1000x1200mm, tverrgående		4028 mm
Minimum gangbredde for palle 800x1200mm, på langs		4158 mm	
Dekk	Antall hjul, foran/bak (X=hjul med drift)		X=2/2
	Dekktype		Pneumatisk (luftfylte)
	Dekk dimensjon, foran		28x9-15-14PR
Andre detaljer	Dekk dimensjon, bak		18x7-8-14PR
	Maksimal kjørehastighet (lastet/ulastet)		12/12 km/t
	Maksimal løftehastighet (lastet/ulastet)		370/220 mm/s
	Hastighet for nedsenk av gafler (lastet/ulastet)		Lastet ≤600/Ulastet ≥300 mm/s
	Maksimal stigning (lastet/ulastet)		11%
	Standard driftsvekt (medregnet olje og kjølevæske)		5160 kg
	Aksellast, foran/bak (lastet tilstand)		8010/650 kg
	Aksellast, foran/bak (ulastet tilstand)		2360/2800 kg
	Drivmotor		11 kW
	Løftemotor		16,6 kW
Mast	Batteri (spenning/kapasitet)		48V/700Ah
	Modell		ZSM450
	Maksimal løftehøyde	h1	4500 mm
	Løftekapasitet (J=500mm)	Q	2800 kg
	Masthøyde (nedsenket)	h2	2235 mm
Fri løftehøyde, uten/med gaffelbordgitteret	h3	1565/1065 mm	
Tilt av mast (α/β)		6/6°	

